



### 技术参数

规格型号	QR375-LED	QR375-LED 24V	QR675-LED
额定电压	AC230V 50Hz	ADC24V 不分正负极	AC230V 50Hz
工作电压	AC100~250V 50/60Hz	ADC20~26v	AC100~250V 50/60Hz
功率	6W	6W	12W
光源(LED)	30SMD	30SMD	60SMD
光源打开方式	手动开关及行程开关	手动开关及行程开关	手动开关及行程开关
光通量	>480LM	>480LM	>960LM
色温	3000K/4250K/6500K	3000K/4250K/6500K	3000K/4250K/6500K
显色指数	Ra>80	Ra>80	Ra>80
使用寿命	50000h	50000h	50000h
工作温度	-20℃...+45℃	-20℃...+45℃	-20℃...+45℃
存放温度	-30℃...+60℃	-30℃...+60℃	-30℃...+60℃
防护等级	IP 20	IP 20	IP 20
保护等级	I	I	I
开关次数	>15000	>15000	>15000
符合认证	符合欧盟国际认证CE EMC电磁辐射 LVD耐压3KV	符合欧盟国际认证CE EMC电磁辐射 LVD耐压3KV	符合欧盟国际认证CE EMC电磁辐射 LVD耐压3KV
外壳颜色	RAL7035	RAL7035	RAL7035
安装方式	强磁吸附、顶装、侧装	强磁吸附、顶装、侧装	强磁吸附、顶装、侧装
电源线	3米电线	3米电线	3米电线
行程开关电源线	3米电线+0.5米开关线	3米电线+0.5米开关线	3米电线+0.5米开关线
A安装孔距离	375mm	375mm	675mm
B总长度	395mm	395mm	695mm
产品宽度	26mm	26mm	26mm
产品高度	50mm	50mm	50mm

注:电源线 和 行程开关电源线 二选一 配送